


SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE/ FICHA TECNICA

GP95 TR/S

STRUTTURA / STRUCTURE / STRUCTURE/ ESTRUCTURA



Accoppiamento moltiplicatore/alternatore in monoblocco tramite albero, su basamento verniciato a polvere in acciaio elettrosaldato con piedini di appoggio smontabili. (Immagine a scopo illustrativo).

Gear Box/alternator monoblock unit coupled through shaft, installed on a welded, powder-painted carbon steel base frame with demountable legs. (images are for illustrative purpose only)

Couplage multiplicateur/ alternateur en mono support avec arbre, posé sur un châssis en acier soudé électriquement peint à poudre, avec pieds démontables. (images à but illustratif)

Acoplamiento multiplicador / alternador en monobloque conectado a través eje de transmission, sobre basamento en acero electrosaldado pintado en polvo y con pines desmontables. (imágenes para fines ilustrativos).

QUADRO ELETTRICO	ELECTRIC PANEL	TABLEAU ELECTRIQUE	CUADRO ELÉCTRICO
Interruttore magnetotermico	Magnetothermic circuit breaker	Disjoncteur magnétothermique	Interruptor magnetotermico
Differenziale	Earth fault device	Interrupteur différentiel	Interruptor diferencial
Presa 125A 400V	125A 400V Socket	Prise de 125A 400V	Enchufe 125A 400V
Presa 32A 230V	32A 230V Socket	Prise de 32A 230V	Enchufe 32A 230V
Schuko 16A 230V	Schuko sockets 16A 230V	Prise Schuko 16A 230V	Enchufe Schuko 16A 230V
Modulo digitale E31:	E31 digital module:	Module numérique E31:	Módulo digital E31:
- Voltmetro	- Voltmeter	- Voltmètre	- Voltímetro
- Freqüenzimetro	- Frequency meter	- Fréquencemètre	- Frecüencimetro
- Contaore	- Hour counter	- Compte heures	- Cuentahoras

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS

PRESTAZIONI DEL GRUPPO (ISO8528/1)	EQUIPMENT SPECIFICATION (ISO 8528/1)	PERFORMANCES DU GROUP (ISO 8528/1)	PRESTACIÓN DEI GRUPO (ISO 8528/1)	50Hz
Potenza in servizio continuo cosfi 0.8	Prime power at cosfi 0.8	Puissance en service continu cosfi 0.8	Potencia en servicio continuo cosfi 0.8	87,5 kVA
Potenza in servizio continuo cosfi 0.8	Prime power at cosfi 0.8	Puissance en service continu cosfi 0.8	Potencia en servicio continuo cosfi 0.8	70 kW
Tensione disponibile ai morsetti	Voltage available to the terminals	Voltage disponible aux bornes de sortie	Tensión disponible a la bornera	400/230 V
Dimensioni (mm)	Dimensions (mm)	Dimensions (mm)	Dimensiones(mm)	1140x750x1210
Peso (Kg)	Weight (Kg)	Poids (Kg)	Peso (Kg)	506

MOLTIPLICATORE	GEAR BOX	MULTIPLICATEUR	MULTIPLICADOR	50Hz
Costruttore e tipo	Brand and model	Constructeur et modèle	Costructor y tipo	6084.338.035
N. giri/min	R.P.M.	N. tours/min.	N. giros/min.	1500

ALTERNATORE	ALTERNATOR	ALTERNATEUR	ALTERNADOR	50Hz
Costruttore e tipo	Brand and model	Constructeur et modèle	Costructor y tipo	MECC ALTE ECP34-1S/4 (*)
Sincrono con regolazione elettronica della tensione	Synchronous with electronic governor voltage	Synchrone avec régulation électronique de la tension	Sincronico con regulación electrónica de la tensión	± 1%
N° poli	Pole	N° pôles	N° polos	4
Classe isolamento statore/rotore	Stator/rotator insulation	Classe isolation stator/rotor	Clase de isolamento estador/rotor	H
Grado di protezione	Protection level	Degré de protection	Grado de protección	IP23
Potenza continua	Continuous power	Puissance continue	Potencia continua	87,5 kVA

(*) = o equivalente di marca primaria / or similar brand / ou équivalent / o equivalente de marca primaria

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso
 In line with our policy of continuous development
 Nous nous reservons le droit de charger les specifications techniques sans proavi
 Nos reservamos el derecho de cambiar los datos de los productos sin previo aviso